

Měniče DC-DC Orion 110V, izolované

www.victronenergy.com

Izolované měniče	Orion 110 Volt
Výkonostní třída (W)	360
Galvanická izolace	ano
Navýšení teploty po 30 minutách při plném zatížení (°C)	30
Ochlazování pomocí ventilátoru (Kontrolovaná teplota)	ano
Hmotnost kg (lbs)	1,4 (3.1)
Rozměry v x š x h, milimetrů (h x š x h, palců)	82 x 132 x 190 (3.2 x 5.2 x 7.5)
Vstupní napětí	110V (60 – 140V)
Výstupní napětí	12,5V nebo 24V

Všeobecné charakteristiky	
Stabilita výstupního napětí	2%
Tolerance výstupního napětí	3%
Výstupní šum	< 50 mV rms
Proud bez zátěže	< 25 mA
Účinnost	přibliž. 85 %
Izolace	> 400 Vrms mezi vstupem, výstupem a krytem
Provozní teplota	- 20 až + 40°C (0 až 100°F). Lineární snížení do 0 A při 70°C (160°F)
Vlhkost	Max. 95 % nekondenzující
Kryt	Anodizovaný hliník
Zapojení	Nasouvací spojka, ploché konektory 6,3 mm (0,25 palce)
Ochrana: Převýšení maximální hodnoty proudu Přehřátí Připojení s opačnou polaritou Převýšení maximální hodnoty napětí	Ochrana proti zkratu Zkrácení výstupního napětí Pojistka a dioda se zpětným zapojením napříč vstupem Varistor (chrání rovněž proti přepětí)
Normy: Bezpečnost Emise Odolnost	EN 60950 EN 61000-6-3, EN 55014-1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2



Izolované měniče Orion 110V