

# Propojovací přístavní silový kabel

www.victronenergy.com



**Propojovací přístavní silový kabel**

- CE certifikovaný
- Vodotěsný kabel i zástrčka IP 67
- Vodotěsná plastická zástrčka i konektor
- Indikace síťového napětí LED diodou
- Ochranný kryt na konektoru
- Přístavní silová zásuvka z nerez oceli



**Shore Power Organiser Bag**



**Přístavní silová zásuvka nerez ocel 3-pólová**



	SHP302501500	SHP302502500	SHP304001500	SHP304002500
Jmenovitý proud (A)	16A	16A	25A	25A
Jmenovité napětí (VAC)	250	250	250	250
Typ plastické zástrčky	Moulded IEC 60309 2p+E	Moulded IEC 60309 2p+E	Moulded IEC 60309 2p+E	Moulded IEC 60309 2p+E
Barva zástrčky	modrá	modrá	modrá	modrá
Typ plastického konektoru	IEC 60309, 3-pólový	IEC 60309, 3-pólový	IEC 60309 3-pólový	IEC 60309 3-pólový
Barva konektoru	černá / žlutá	černá / žlutá	černá / žlutá	černá / žlutá
LED dioda a ochranný kryt na konektoru	ano	ano	ano	ano
Typ kabelu	H07BQ-F 3x 2,50mm <sup>2</sup>	H07BQ-F 3x 2,50mm <sup>2</sup>	H07BQ-F 3x 4,00mm <sup>2</sup>	H07BQ-F 3x 4,00mm <sup>2</sup>
Barva kabelu	žlutá	žlutá	žlutá	žlutá
Délka kabelu (m)	15	25	15	25
Průřez kabelu (mm <sup>2</sup> )	1,50	2,50	4,00	4,00
Hmotnost (kg)	2,66	4,3	4	7
CE Certifikace	ano	ano	ano	ano

## Vybavení na zvláštní objednávku

SILOVÁ ZÁSUVKA	SHP301602000	SHP303202000	SHP301603000
Jmen. proud (A)	16	32	16
Jmen. napětí (V)	250	250	250
Normy	IEC 60309, 2p+E	IEC 60309, 2p+E	IEC 60309, 2p+E
Kryt	Odlitek 316 nerez ocel	Odlitek 316 nerez ocel	Glass filled PA6
Plug body	PA6	PA6	PA6
Kontakty /kolíky/	Niklovaná mosaz	Niklovaná mosaz	Niklovaná mosaz
Hmotnost (kg)	0,34	0,65	0,23
Vodotěsnost	IP 56	IP 56	IP 56
CE Certifikace	ano	ano	ano



**Adapter Cord**



**Adapter Cord**



**Splitter Cord**



**Adapter Cord**



**Adapter Cord**